



SLIMME VOORDELEN

- 140 mm doorvoerruimte
- Unieke hersluitbare kap
- Voldoende ruimte voor starre leiding
- Bijgeleverde barrière stopt ongedierte
- Dubbelwandig geïsoleerd
- Duurzaam en volledig recyclebaar

Anjo
 Noorderkade 34
 1948 NR Beverwijk
 T: +31 (0)251 22 93 23
 E: info@anjo.nl
www.anjo.nl



LEIDINGDOORVOER DUBBELWANDIG GEÏSOLEERD

Voor warmtepompen
 en airco's

RUIM BAAN VOOR LEIDINGEN



De Anjo dubbelwandig geïsoleerde leidingdoorvoer is extra royaal: Ø 140 mm inwendig. Dé oplossing bij starre leidingen en kabels van een warmtepomp of airco.

Anjo dubbelwandige leidingdoorvoer 140	Art. nr.
Leidingdoorvoer 3000 DW 140 mm	460914
Leidingdoorvoer 3000 DW 140 mm met PVC	470914
Leidingdoorvoer prefab DW 140 mm Resitrix SK W	426814
Leidingdoorvoer prefab DW 140 mm bitumen SBS	427814
Leidingdoorvoer prefab DW 140 mm EPDM USA	428814

De Anjo dubbelwandige doorvoer is er ook in kleinere maten: Ø 60 en 100 mm.

ALLES PAST MOEITELOOS DOOR 140 MM

Ideaal bij warmtepomp en airco

Meer doorvoerruimte nodig? Gebruik dan de Anjo dubbelwandig geïsoleerde leidingdoorvoer van 140 mm.

Flexibel dankzij hersluitbare kap

De kap gaat makkelijk open en dicht. Praktisch bij werken in fases en toekomstige wijzigingen. Uitgevoerd in solide UV-bestendig PP.

Starre leiding? Geen probleem!

De 140 mm doorvoer heeft een uitsparing in de kap voor extra speelruimte bij leidingen met een grotere buigradius. Zie de afbeelding hierboven.

Dubbelwandig geïsoleerd

De 140 mm doorvoer is net als die van 60 en 100 mm voorzien van speciaal geprepareerde EPS-isolatie (vlamvertragend en vlamdovend).


Dakgarantie

Een dubbelwandig geïsoleerde leidingdoorvoer is dé oplossing bij verzekerde dakgarantie.

Handige barrière

De plaatsing op het dak en het aanbrengen van leidingen gebeurt niet altijd op dezelfde dag. Met de EPS-barrière kan de doorvoer tijdelijk worden gedicht.

De barrière isoleert en houdt geluid en ongedierte tegen. Deze voordelen kunnen behouden blijven als de doorvoer in gebruik is. Maak voor leidingen en kabels een uitsparing in de barrière. Stroomkabels blijven zo goed gescheiden.



Ook in prefab uitvoering

De dubbelwandige 140 mm doorvoer voor plat dak is er in vijf types, waaronder drie prefab uitvoeringen met een rondel dakbedekking: Resitrix SK W, bitumen SBS, EPDM SA Flashing USA.

Duurzaam en recyclebaar

Dit kwaliteitsproduct van marktleider Anjo is gemaakt van herbruikbare materialen en geheel te recyclen.

Ga voor meer info naar anjo.nl
of bel 0251-22 93 23